

### 3 CAMARAS, SISTEMAS Y ACCESORIOS

	INTERIOR DIA/NOCHE CON AUDIO	Sensor de video 1/3" Color Super Had CCD Sony (0.01 lux) Resolución: 480 TVL líneas de TV. Auto White Balance BLC ON/OFF Switchable. Día y Noche con audio incluido.
	IR-923 EXTERIOR	Sensor de video 1/3" Color CCD SONY (0 lux) Iluminador infrarrojo de hasta 30 metros (36 leds) Resolución : 470 líneas de TV Gabinete apto exterior. Lente 6mm
	IR-7320 EXTERIOR	Sensor de video 1/3" Color Super Had CCD Sony Resolución: 480 TVL líneas de TV. Iluminador infrarrojo de hasta 50 metros. Gabinete apto exterior. Lente 6mm intercambiable
	IR-5150 EXTERIOR CON AUDIO	Sensor de video 1/3" Color CCD SHARP Resolución : 420 líneas de TV Iluminador infrarrojo de hasta 10 metros. Gabinete apto exterior. Lente de 3,6 mm
	IR-830 EXTERIOR	Sensor de video 1/3" Color CCD Sony (0 lux) Iluminador infrarrojo de hasta 20 metros (18 leds) Resolución: 470 TVL, Gabinete apto exterior. Lente 3.6mm
	DOMO IR-01	Sensor de video 1/3" Color CCD SHARP Resolución : 420 líneas de TV Iluminador infrarrojo de hasta 15 metros Lente incluida de 3,6 mm
	DOMO IR-02 CON AUDIO	Sensor de video 1/3" Color CCD SHARP Resolución : 420 líneas de TV Iluminador infrarrojo de hasta 15 metros Lente incluida de 3,6 mm
	DOMO 03	Sensor de video 1/3" Color CCD SHARP Resolución : 420 líneas de TV Esfera ahumada oscura Lente incluida de 3,6 mm
	DOMO 04	Carcaza disuasiva - sin cámara Esfera ahumada oscura
	DOMO 05 Antivandalismo Exterior	Sensor de video 1/3" Color CCD SONY. Resolución 470 líneas de TV. Gabinete antivandálico apto exterior. Lente varifocal de 4 a 9mm.
	PTZ 01	Sensor 1/3" CCD SONY - D/N 480TVL - 0,01Lux - iluminador IR de 15mts. Control por RS-485 - protocolo Pelco P / D 355° de rotación. Alimentación 12VDC - 500mA
	PTZ 02	Camara CNB - Día / Noche 480TVL - 0,05Lux - zoom 22x RS-485 - Protocolo Pelco P / D Velocidad de paneo 30°/seg. Apto montaje en interior

	OCULTA 1	Sensor de video 1/3" Color CCD SHARP Resolución : 420 líneas de TV Iluminación : 0,5 Lux a F 1.4 Oculta en falso sensor de humo. Lente 6mm.
	OCULTA 2	Sensor de video 1/4" Color CCD SHARP Resolución : 420 líneas de TV Iluminación : 0,5 Lux a F 1.4. Lente pinhole de 3.7mm (90°)
	OCULTA 3 CON AUDIO	Sensor de video 1/3" Color CCD SHARP Resolución : 420 líneas de TV Iluminación : 0,1 Lux a F 1.4. Lente pinhole de 3.7mm (90°)
	Gabinete Exterior Simil pelco	Gabinete simil pelco. Preparado para proteger cámara de interior.
	Gabinete Exterior ABS doble techo	Para camaras de hasta 250mm Material: ABS Super High Impact Dimensiones: 325(H)X108(W)X115(H)mm Peso : 0.380KG
	Soporte Metálico	Brazo de interior para cámara. Montaje en pared / cielorraso Material: Aluminio – Color: Plata Longitud 150mm. Carga máxima: 1,5kg
	Soporte Plastico	Brazo de interior para cámara. Montaje en pared / cielorraso Material: Plástico ABS (Beige) Longitud 250mm. Carga máxima: 1,5kg
	Lente Fijo	Lente iris fijo 4, 6, 8, 10, 12, 16 mm
	Lente Autoiris	Lente varifocal autoiris. Distancia focal: 3,5 a 8mm. Control de autoiris DC. Apertura: F1.4
	Lente motor 6 – 36mm	Lente zoom motorizado autoiris Distancia focal : 6 a 36mm Control de autoiris DC Apertura : F1.4 (Necesita con. RS485)
	CONECTOR BNC (VIDEO)	Conector BNC acodado Conexión a tornillo Apto para cable RG-59B/U
	BALUM	Transceptor pasivo para 1 canal de video 300 mts con UTP cat.5e para señal color. BNC Macho y bornera a presión.

	FUENTE 5A	Fuente de alimentación switching 12VDC - 5A mini plug 2,1mm - positivo al centro Apto para 10 cámaras
	FUENTE 2A	Fuente de alimentación switching 12VDC - 2A mini plug 2,1mm - positivo al centro Apto para 4 cámaras.
	FUENTE 0.5A	Fuente de alimentación 12VDC - 500mA Regulada - filtrada - ventilada mini plug 2,1mm - positivo al centro. Apto para 1 cámara.
	GV-600	16 entradas de video, 25cps 1 canal de audio Software en Español.
	GV-800	16 entradas de video, 100cps 4 canales de audio Compatible con software Geovision 7.5 español
	GV-800 Versión 8.3	16 entradas de video 4 canales de audio Compatible con software Geovision 8.3 español Incluye cliente para Blackberry y soporta integrar cámaras IP
	GV-900	16 entradas de video, 200cps 4 canales de audio Compatible con software Geovision 7.5 español
	RS485 1 canal	Bi-directional RS232 - RS485 converter Half-duplex signals transmission Up to 800 meters communication distance Passive converter without external power supply
	RS485 4 canales	Support duplex conversion of RS232-RS485/422 Duplex and half-duplex signals transmission Optical isolation function, 1200 meters distance
	MICRO	Micrófono autónomo. Control de ganancia por preset Salida de audio 2,2Vp-p Alimentación 12VDC